



TECHNISCHE FICHE

SILVA FLOORS • RANGE 1

NATURAL - NATURAL NOBEL

EIGENSCHAPPEN TOPLAAG:

Houtsoort:	Eiken
Latijnse naam:	Quercus Robur
Sortering:	1bis (noest max 15mm groot) geen spint kleurverschillen mogelijk
Dikte Toplaag:	4mm
Vellingkant:	2 langse zijde 1mm
Behandeling:	loog + olie
Oppervlaktestructuur:	geborsteld
Vulling noest:	Donker grijs
Zaagwijze:	gezaagd

DRAGER:

Type:	Berken multiplex
Opbouw:	7 lagen
Verlijming drager:	kruislings
Verlijming toplaag:	koude verlijming
Totale dikte drager:	11mm

AFMETINGEN:

Lengtes:	van 1,50m tot 2,40m
Breedte:	18cm - 22cm
Totale dikte:	15mm

VERPAKKING:

Pak:	4 planken/pak
Type:	omsnoerd
Max. m ² per pallet:	ratio 100m ²
Gewicht/m ² :	11 kg

PLAATSING:

Type verbinding:	Tand en groef	Vloerverwarming:	Mogelijk
Verlijming	SF 200 Smooth /SF 300 Strong	Vloerkoeling:	Mogelijk (mits gebruik primer)
Zwevend	mogelijk	Vochtgehalte hout:	tussen 8 en 11%
Toepassingen:	commercieel gebruik	Herschuurbaar:	ja
Luchtvochtigheid	tussen 45 en 60%	RC waarde:	0,088

EIGENSCHAPPEN HONGAARSE PUNT:

Breedte:	10cm / 12cm
Lengte:	60cm / 80cm
Vellingkant:	4 zijde 1mm
Dikte toplaag	4mm
Dikte drager:	11mm
Type drager:	Berken multiplex 7 lagen kruisling
Totale dikte:	15mm
Pak:	20 planken/pak - omsnoerd
Plaatsing:	zie bovenstaande gegevens
Toplaag:	zie bovenstaande gegevens
Eigenschappen toplaag:	zie bovenstaande gegevens

CE Normen: Conform, Producten binnen de EU worden gemaakt moeten voldaan worden aan de eisen die worden vooropgesteld. De norm betreffende parketvloeren is EN 1434

Formaldehyde - Emissie: Formaldehyde is een gas die vrijkomt tijdens de productie van plaatmaterialen. De Europese norm is E1

Brandreactie: De Quotering heeft te maken met de brandreactie van de vloer en de rookontwikkeling die ontstaat bij brand Quotering DFL S1

FSC Charter: Met het inkoop beleid geef silvafloors voorrang aan bedrijven die het FSC label bezitten of een engagement hebben betreft duurzaam bosbeheer.

Deze technische fiche is opgesteld door Silva floors - Vlimmersebaan 136/3 in Wechelderzande. Teksten, foto's, technische tekeningen, grafieken of tabellen mogen op geen enkele wijze gebruikt of overgenomen worden. Tenzij Silva floors hiervoor toestemming heeft gegeven. Op datum van 01/08/2019 zijn alle gegevens correct vermeld. Gegevens kunnen op elk moment worden gewijzigd indien er aan het product wijzigingen gebeuren. Afbeeldingen zijn louter informatief en kunnen afwijken van het eindproduct. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.



Silva Floors

Vlimmersebaan 136, 2275 Wechelderzande, België
+32 (0)14/39.59.96 • info@silvafloors.be • www.silvafloors.be

SILVA FLOORS - 2020/juni



TECHNISCHE FICHE

SILVA FLOORS • RANGE 2

RUSTIC

EIGENSCHAPPEN TOPLAAG:

Houtsoort:	Eiken
Latijnse naam:	Quercus Robur
Sortering:	onbeperkte grootte noesten geen spint grote kleurverschillen mogelijk kleine hartscheuren mogelijk
Dikte Toplaag:	4mm / 3mm
Vellingkant:	2 langse zijde 1mm
Behandeling:	loog + olie
Oppervlaktestructuur:	geborsteld
Vulling noest:	Donker grijs
Zaagwijze:	gezaagd

DRAGER:

Type:	Berken multiplex
Opbouw:	7 lagen
Verlijming drager:	kruislings
Verlijming toplaag:	koude verlijming
Totale dikte drager:	11mm / 7mm

AFMETINGEN:

Lengtes:	van 1,50m tot 2,40m / van 1,5m tot 2,8m
Breedte:	18cm - 22cm / 18,7cm
Totale dikte:	15mm / 10mm

VERPAKKING:

Pak:	4 planken/pak
Type:	omsnoerd
Max. m ² per pallet:	ratio 100m ²
Gewicht/m ² :	11 kg / 7,5 kg

PLAATSING:

Type verbinding:	Tand en groef	Vloerverwarming:	Mogelijk
Verlijming	SF 200 Smooth /SF 300 Strong	Vloerkoeling:	Mogelijk (mits gebruik primer)
Zwevend	mogelijk	Vochtgehalte hout:	tussen 8 en 11%
Toepassingen:	commercieel gebruik	Herschuurbaar:	ja
Luchtvochtigheid	tussen 45 en 60%	RC waarde:	0,088 / 0,058

EIGENSCHAPPEN VISGRAAT:

Breedte:	10cm / 12cm / 14cm
Lengte:	60cm / 60cm / 70cm
Vellingkant:	4 zijde 1mm
Dikte toplaag	4mm
Dikte drager:	11mm
Type drager:	Berken multiplex 7 lagen kruislings
Totale dikte:	15mm
Pak:	20 planken/pak - omsnoerd
Plaatsing:	zie bovenstaande gegevens
Toplaag:	zie bovenstaande gegevens
Eigenschappen toplaag:	zie bovenstaande gegevens

EIGENSCHAPPEN HONGAARSE PUNT:

Breedte:	10cm / 12cm
Lengte:	60cm / 80cm
Vellingkant:	4 zijde 1mm
Dikte toplaag	4mm
Dikte drager:	11mm
Type drager:	Berken multiplex 7 lagen kruislings
Totale dikte:	15mm
Pak:	20 planken/pak - omsnoerd
Plaatsing:	zie bovenstaande gegevens
Toplaag:	zie bovenstaande gegevens
Eigenschappen toplaag:	zie bovenstaande gegevens

CE Normen: Conform, Producten binnen de EU worden gemaakt moeten voldaan worden aan de eisen die worden vooropgesteld. De norm betreffende parketvloeren is EN 1434
Formaldehyde - Emissie: Formaldehyde is een gas die vrijkomt tijdens de productie van plaatmaterialen. De Europese norm is E1
Brandreactie: De Quotering heeft te maken met de brandreactie van de vloer en de rookontwikkeling die ontstaat bij brand Quotering DFL S1
FSC Charter: Met het inkoop beleid geef silvafloors voorrang aan bedrijven die het FSC label bezitten of een engagement hebben betreft duurzaam bosbeheer.

Deze technische fiche is opgesteld door Silva floors - Vlimmersebaan 136/3 in Wechelderzande. Teksten, foto's, technische tekeningen, grafieken of tabellen mogen op geen enkele wijze gebruikt of overgenomen worden. Tenzij Silva floors hiervoor toestemming heeft gegeven. Op datum van 01/08/2019 zijn alle gegevens correct vermeld. Gegevens kunnen op elk moment worden gewijzigd indien er aan het product wijzigingen gebeuren. Afbeeldingen zijn louter informatief en kunnen afwijken van het eindproduct. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.



Silva Floors
Vlimmersebaan 136, 2275 Wechelderzande, België
+32 (0)14/39.59.96 • info@silvafloors.be • www.silvafloors.be

SILVA FLOORS - 2020/juni



TECHNISCHE FICHE

SILVA FLOORS • RANGE 3

OLD WOOD

EIGENSCHAPPEN TOPLAAG:

Houtsoort:	Eiken
Latijnse naam:	Quercus Robur
Sortering:	onbeperkte grootte noesten geen spint grote kleurverschillen mogelijk scheuren aanwezig
Dikte Toplaag:	4mm
Vellingkant:	2 langse zijde 3mm (hand gemaakt)
Behandeling:	loog + olie /gebleekt (bleached) / gebrand (Flamed)
Oppervlaktestructuur:	geborsteld, dwarse onregelmatige zaagsneden
Vulling noest:	zwart, ongelijk, enkel waar dat de multiplex zichtbaar zou zijn
Zaagwijze:	gezaagd

DRAGER:

Type:	Multiplex
Opbouw:	7 lagen
Verlijming drager:	kruislings
Verlijming toplaag:	koude verlijming
Totale dikte drager:	11mm

AFMETINGEN:

Lengtes:	van 0,6m tot 2,2m
Breedte:	22cm
Totale dikte:	15mm

VERPAKKING:

Pak:	4 planken/pak
Type:	omsnoerd
Max. m ² per pallet:	ratio 100m ²
Gewicht/m ² :	12 kg

PLAATSING:

Type verbinding:	Tand en groef	Vloerverwarming:	Mogelijk
Verlijming	SF 300 Strong	Vloerkoeling:	Mogelijk (mits gebruik primer)
Zwevend	mogelijk	Vochtgehalte hout:	tussen 8 en 11%
Toepassingen:	commercieel gebruik	Herschuurbaar:	ja
Luchtvochtigheid	tussen 45 en 60%	RC waarde:	0,088

EIGENSCHAPPEN VISGRAAT:

Breedte:	14cm
Lengte:	70cm
Vellingkant:	4 zijde 3mm (hand gemaakt)
Dikte toplaag	4mm
Dikte drager:	11mm
Type drager:	Multiplex 7 lagen kruislings
Totale dikte:	15mm
Pak:	20 planken/pak - omsnoerd
Plaatsing:	zie bovenstaande gegevens
Toplaag:	zie bovenstaande gegevens
Eigenschappen toplaag:	zie bovenstaande gegevens

EIGENSCHAPPEN VERSAILLE PANEEL:

Breedte:	80cm
Lengte:	80cm
Vellingkant:	geen
Dikte toplaag:	ratio 4mm
Dikte drager:	12mm
Type drager:	Multiplex 7 lagen kruislings
Totale dikte:	ratio 16mm
Plaatsing:	zie bovenstaande gegevens
Toplaag:	zie bovenstaande gegevens
Eigenschappen toplaag:	zie bovenstaande gegevens

GEEN zaagsneden, oneffen - flamed niet beschikbaar

CE Normen: Conform, Producten binnen de EU worden gemaakt moeten voldaan worden aan de eisen die worden vooropgesteld. De norm betreffende parketvloeren is EN 1434
Formaldehyde - Emissie: Formaldehyde is een gas die vrijkomt tijdens de productie van plaatmaterialen. De Europeese norm is E1
Brandreactie: De Quotering heeft te maken met de brandreactie van de vloer en de rookontwikkeling die ontstaat bij brand Quotering DFL S1
FSC Charter: Met het inkoop beleid geef silvafloors voorrang aan bedrijven die het FSC label bezitten of een engagement hebben betreft duurzaam bosbeheer.

Deze technische fiche is opgesteld door Silva floors - Vlimmersebaan 136/3 in Wechelderzande. Teksten, foto's, technische tekeningen, grafieken of tabellen mogen op geen enkele wijze gebruikt of overgenomen worden. Tenzij Silva floors hiervoor toestemming heeft gegeven. Op datum van 01/08/2019 zijn alle gegevens correct vermeld. Gegevens kunnen op elk moment worden gewijzigd indien er aan het product wijzigingen gebeuren. Afbeeldingen zijn louter informatief en kunnen afwijken van het eindproduct. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.



Silva Floors

Vlimmersebaan 136, 2275 Wechelderzande, België
+32 (0)14/39.59.96 • info@silvafloors.be • www.silvafloors.be

SILVA FLOORS - 2020/juni



TECHNISCHE FICHE

SILVA FLOORS • RANGE 4

SHELF INSIDE

EIGENSCHAPPEN TOPLAAG:

Houtsoort:	Eiken
Latijnse naam:	Quercus Robur
Sortering:	onbeperkte grootte noesten geen spint grote kleurverschillen mogelijk scheuren aanwezig
Dikte Toplaag:	6mm
Vellingkant:	2 langse zijde hand geschraapd
Behandeling:	loog + olie
Oppervlaktestructuur:	geborsteld, dwarse zaagsneden
Vulling noest:	donker grijs, enkel waar dat de multiplex zichtbaar is
Zaagwijze:	gezaagd

DRAGER:

Type:	Berken Multiplex
Opbouw:	13 lagen
Verlijming drager:	kruiselings
Verlijming toplaag:	warme verlijming
Totale dikte drager:	14mm

AFMETINGEN:

Lengtes:	tot 3m
Breedte:	26cm
Totale dikte:	20mm

VERPAKKING:

Pak:	2 planken / pak
Type:	omsnoerd
Max. m ² per pallet:	ratio 100m ²
Gewicht/m ² :	15 kg

PLAATSING:

Type verbinding:	Tand en groef	Vloerverwarming:	Mogelijk
Verlijming	SF 300 Strong	Vloerkoeling:	Mogelijk (mits gebruik primer)
Zwevend	nee	Vochtgehalte hout:	tussen 8 en 11%
Toepassingen:	commercieel gebruik	Herschuurbaar:	ja
Luchtvochtigheid	tussen 45 en 60%	RC waarde:	0,118

CE Normen: Conform, Producten binnen de EU worden gemaakt moeten voldaan worden aan de eisen die worden vooropgesteld. De norm betreffende parketvloeren is EN 1434
Formaldehyde - Emissie: Formaldehyde is een gas die vrijkomt tijdens de productie van plaatmaterialen. De Europese norm is E1
Brandreactie: De Quotering heeft te maken met de brandreactie van de vloer en de rookontwikkeling die ontstaat bij brand Quotering DFL S1
FSC Charter: Met het inkoop beleid geef silvafloors voorrang aan bedrijven die het FSC label bezitten of een engagement hebben betreft duurzaam bosbeheer.

Deze technische fiche is opgesteld door Silva floors - Vlimmersebaan 136/3 in Wechelderzande. Teksten, foto's, technische tekeningen, grafieken of tabellen mogen op geen enkele wijze gebruikt of overgenomen worden. Tenzij Silva floors hiervoor toestemming heeft gegeven. Op datum van 01/08/2019 zijn alle gegevens correct vermeld. Gegevens kunnen op elk moment worden gewijzigd indien er aan het product wijzigingen gebeuren. Afbeeldingen zijn louter informatief en kunnen afwijken van het eindproduct. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.



Silva Floors

Vlimmersebaan 136, 2275 Wechelderzande, België
+32 (0)14/39.59.96 • info@silvafloors.be • www.silvafloors.be

SILVA FLOORS - 2020/juni



TECHNISCHE FICHE

SILVA FLOORS • RANGE 4

SHELF OUTSIDE

EIGENSCHAPPEN TOPLAAG:

Houtsoort:	Eiken
Latijnse naam:	Quercus Robur
Sortering:	onbeperkte grootte noesten geen spint grote kleurverschillen mogelijk scheuren aanwezig
Dikte Toplaag:	Max 6mm (ongelijk)
Vellingkant:	2 langse zijde hand geschaafd
Behandeling:	loog + olie
Oppervlaktestructuur:	geborsteld, oneffen oppervlak
Vulling noest:	donker grijs, enkel waar dat de multiplex zichtbaar is
Zaagwijze:	gezaagd

DRAGER:

Type:	Berken Multiplex
Opbouw:	13 lagen
Verlijming drager:	kruiselings
Verlijming toplaag:	warme verlijming
Totale dikte drager:	14mm

AFMETINGEN:

Lengtes:	tot 3m
Breedte:	26cm
Totale dikte:	20mm

VERPAKKING:

Pak:	2 planken / pak
Type:	omsnoerd
Max. m² per pallet:	ratio 100m ²
Gewicht/m²:	14 kg

PLAATSING:

Type verbinding:	Tand en groef	Vloerverwarming:	Mogelijk
Verlijming	SF 300 Strong	Vloerkoeling:	Mogelijk (mits gebruik primer)
Zwevend	nee	Vochtgehalte hout:	tussen 8 en 11%
Toepassingen:	commercieel gebruik	Herschuurbaar:	nee
Luchtvochtigheid	tussen 45 en 60%	RC waarde:	0,118

CE Normen: Conform, Producten binnen de EU worden gemaakt moeten voldaan worden aan de eisen die worden vooropgesteld. De norm betreffende parketvloeren is EN 1434
Formaldehyde - Emissie: Formaldehyde is een gas die vrijkomt tijdens de productie van plaatmaterialen. De Europese norm is E1
Brandreactie: De Quotering heeft te maken met de brandreactie van de vloer en de rookontwikkeling die ontstaat bij brand Quotering DFL S1
FSC Charter: Met het inkoop beleid geef silvafloors voorrang aan bedrijven die het FSC label bezitten of een engagement hebben betreft duurzaam bosbeheer.

Deze technische fiche is opgesteld door Silva floors - Vlimmersebaan 136/3 in Wechelderzande. Teksten, foto's, technische tekeningen, grafieken of tabellen mogen op geen enkele wijze gebruikt of overgenomen worden. Tenzij Silva floors hiervoor toestemming heeft gegeven. Op datum van 01/08/2019 zijn alle gegevens correct vermeld. Gegevens kunnen op elk moment worden gewijzigd indien er aan het product wijzigingen gebeuren. Afbeeldingen zijn louter informatief en kunnen afwijken van het eindproduct. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.



Silva Floors

Vlimmersebaan 136, 2275 Wechelderzande, België
+32 (0)14/39.59.96 • info@silvafloors.be • www.silvafloors.be

SILVA FLOORS - 2020/juni



TECHNISCHE FICHE

SILVA FLOORS • RANGE 5

RETRO XL / RETRO XXL

EIGENSCHAPPEN TOPLAAG:

Houtsoort:	Eiken
Latijnse naam:	Quercus Robur
Sortering:	onbeperkte grootte noesten geen spint grote kleurverschillen mogelijk
Dikte Toplaag:	6mm
Vellingkant:	2 langse zijde hand geschraapd
Behandeling:	loog + olie
Oppervlaktestructuur:	verouderd / geborsteld
Vulling noest:	donker grijs
Zaagwijze:	gezaagd

DRAGER:

Type:	Berken Multiplex
Opbouw:	13 lagen
Verlijming drager:	kruiselings
Verlijming toplaag:	warme verlijming
Totale dikte drager:	14mm

AFMETINGEN:

Lengtes:	XL tot 3m / XXL tot 6m
Breedte:	30cm
Totale dikte:	20mm

VERPAKKING:

Pak:	2 planken / pak
Type:	omsnoerd
Max. m ² per pallet:	ratio 100m ²
Gewicht/m ² :	14,5 kg

PLAATSING:

Type verbinding:	Tand en groef	Vloerverwarming:	Mogelijk
Verlijming	SF Primer + SF 300 Strong	Vloerkoeling:	Mogelijk (mits gebruik primer)
Zwevend	nee	Vochtgehalte hout:	tussen 8 en 11%
Toepassingen:	commercieel gebruik	Herschuurbaar:	ja
Luchtvochtigheid	tussen 45 en 60%	RC waarde:	0,118

CE Normen: Conform, Producten binnen de EU worden gemaakt moeten voldaan worden aan de eisen die worden vooropgesteld. De norm betreffende parketvloeren is EN 1434

Formaldehyde - Emissie: Formaldehyde is een gas die vrijkomt tijdens de productie van plaatmaterialen. De Europese norm is E1

Brandreactie: De Quotering heeft te maken met de brandreactie van de vloer en de rookontwikkeling die ontstaat bij brand Quotering DFL S1

FSC Charter: Met het inkoop beleid geef silvafloors voorrang aan bedrijven die het FSC label bezitten of een engagement hebben betreft duurzaam bosbeheer.

Deze technische fiche is opgesteld door Silva floors - Vlimmersebaan 136/3 in Wechelderzande. Teksten, foto's, technische tekeningen, grafieken of tabellen mogen op geen enkele wijze gebruikt of overgenomen worden. Tenzij Silva floors hiervoor toestemming heeft gegeven. Op datum van 01/08/2019 zijn alle gegevens correct vermeld. Gegevens kunnen op elk moment worden gewijzigd indien er aan het product wijzigingen gebeuren. Afbeeldingen zijn louter informatief en kunnen afwijken van het eindproduct. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.



Silva Floors

Vlimmersebaan 136, 2275 Wechelderzande, België
+32 (0)14/39.59.96 • info@silvafloors.be • www.silvafloors.be

SILVA FLOORS - 2020/juni